

KADENZBLÖCKE

Alle Produkte

🔍 Wissensdatenbank durchsuchen...

Kadenzblöcke

Tabelle (Adv) Bl

Erstellen Sie ein
Landing-SeiteSo verwenden S
Modalfilter mit e
AbfrageschleifeIntegration von
Forms mit Mailc

Standortidentit

Zuhause > Wissensbasis > Kadenzblöcke

Formular (Adv) Block

Kadence Blocks v3.1 führte den Advanced Form Block ein. Der Advanced Form Block verfügt über verschiedene nützliche Feldtypen und viele Möglichkeiten, ein Formular auf Ihrer Website anzupassen und zu entwerfen.

Inhaltsverzeichnis

- [Erste Schritte](#)
 - [Formblöcke](#)
 - [Standardfelder](#)
 - [Erweiterte Felder](#)
 - [Verfügbare Layoutblöcke](#)
 - [Mischfelder](#)
 - [Feldblockeinstellungen](#)
 - [Allgemeine Einstellungen](#)
 - [Erweiterte Einstellungen](#)
 - [Bedingte Felder](#)
 - [Formularblockeinstellungen](#)

Suchen Sie nach
Block

Verwendung von
Header/Navigat
vs. Kadence The
Builder


Die Kadence Vis
& Off Canvas-E

Die Kadence Na

- [Allgemeine Einstellungen](#)
- [Stileinstellungen](#)
- [Erweiterte Einstellungen](#)
 - [Analytik](#)
- [Verwendung dynamischer Platzhalter](#)

Erste Schritte

Sie können Ihrer Website einen erweiterten Formularblock hinzufügen, indem Sie unter der Kategorie Kadenceblöcke nach dem Formular (Adv) Block suchen.



Sobald Sie der Seite den Block Formular (Adv) hinzugefügt haben, können Sie entweder ein zuvor erstelltes Formular auswählen oder ein neues erstellen.

Anschließend können Sie ein Formularlayout auswählen. Sie können diesen Schritt auch überspringen, wenn Sie ganz von vorne beginnen möchten.

Anschließend können Sie einen anfänglichen Stil für Ihr Formular auswählen.

Abschließend können Sie Ihrem Formular einen Titel und eine Beschreibung hinzufügen.

Jetzt sind Sie bereit, mit der Anpassung und Verwendung Ihres erweiterten Formulars zu beginnen!









Formblöcke

Sobald Ihr Formular erstellt wurde, können Sie bei Bedarf Blöcke/Felder hinzufügen und entfernen. Nachfolgend sehen wir uns die verfügbaren Layoutblöcke und Formularfelder an, die Sie in Ihrem Adv (Form)-Block verwenden können.

Standardfelder

Dies sind die Standardformularfelder, die im Adv (Form) Block verfügbar sind.


Die aktuell verfügbaren Standardfelder sind; Textfeld, E-Mail-Feld, Textbereich, Auswahl, Radio, Telefonfeld, Kontrollkästchen und Nummer.

Standard Fields	Advanced Fields	Layout	Misc
			
Text Field	Email Field		Text Area
			
Select	Radio		Telephone Field
			
Checkbox	Number		

Erweiterte Felder


Dies sind erweiterte Felder, die Ihrem Formular hinzugefügt werden können.

Die aktuellen Erweiterten Felder sind; Datei, Zeit, Datum, Akzeptieren und Verstecktes Feld.




Verfügbare Layoutblöcke

Mit dem Formularblock können Sie Ihrem Formular bestimmte Layoutblöcke hinzufügen. Diese Blöcke bestehen aus dem Absatzblock, dem erweiterten Textblock, dem Abschnittsblock, dem Zeilenlayoutblock und dem Abstandhalter/Teilerblock.



Mischfelder

Die Misc Fields enthalten die zusätzlichen Felder, die nicht als eine der anderen Kategorien klassifiziert sind. Derzeit können Sie Ihrem Formular über die Misc Fields eine Captcha- oder Submit-Schaltfläche hinzufügen.



Feldblockeinstellungen

Mit jedem Feldblock können Sie ihn mithilfe der Blockeinstellungen anpassen.

Allgemeine Einstellungen

Sie können die Einstellung Feldsteuerungen verwenden, um das erforderliche Feld zu erstellen oder nicht.

Sie können Ihr Feld-Label mit der Einstellung Feld-Label hinzufügen.

Sie können die Option Etikett anzeigen umschalten, um Ihr Etikett anzuzeigen oder auszublenden.

Sie können Ihrem Feld eine Beschreibung hinzufügen. Diese wird unter der Eingabe angezeigt und kann dazu verwendet werden, eine Richtung zu geben, wie das Feld ausgefüllt werden soll.

Sie können Ihrem Feld einen Feldplatzhalter hinzufügen, indem Sie die Feldplatzhaltereinstellung verwenden.

Sie können auch einen Standardwert für das Feld mit der Standardwerteinstellung festlegen. Sie können einen dynamischen Standardwert verwenden.

The image shows the 'Advanced' settings panel for a form block. It has two tabs: 'General' (selected) and 'Advanced'. The settings are organized into sections:

- Field Controls:** A toggle switch for 'Required' is turned on.
- Field Label:** A text input field contains 'Your Label'.
- Show Label:** A toggle switch is turned on.
- Description:** A large text area is empty. Below it, a note states: 'This will be displayed under the input and can be used to provide direction on how the field should be filled out.'
- Field Placeholder:** An empty text input field.
- Default Value:** An empty text input field with a database icon on the right.

Erweiterte Einstellungen

Mit den Feldbreiteneinstellungen können Sie eine maximale Breite und eine minimale Breite für Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte festlegen.

Mit den Extra-Einstellungen können Sie zusätzliche Einstellungen für Ihr Feld anpassen.


Mit der Einstellung Feldname können Sie einen zugewiesenen Namen hinzufügen, der auf das HTML-Eingabe-Tag angewendet wird.


Mit der Option Auto Fill von Feld können Sie auswählen, welches Auto Fill Field verwendet werden soll, um das Feld automatisch zu füllen.

Sie können die Einstellung Eingabe-Aria-Beschreibung verwenden, um dem Formularfeld ein von aria beschriebenes Attribut hinzuzufügen.




Mit der Einstellung Feldfehlermeldung bei Bedarf können Sie eine bestimmte Anforderungsmeldung für das Feld festlegen.




Mit der Einstellung Mit Parameter bevölkern können Sie einen Parameter eingeben, der in der Seiten-URL verwendet werden kann, um das Feld dynamisch zu füllen.


General


Advanced

Field Width ^

Max Width




Min Width




Extra Settings ^

Field Name

This is the name attribute that is applied to the html input tag. Names must be unique

FIELD AUTO FILL

Default ▼

Input aria description

This content will be hidden by default and exposed to screen readers as the aria-describedby attribute for this form field. Note that the normal description field will no longer be used for aria-describedby.

Field error message when required

Your Label is required

Populate with Parameter

Enter a parameter that can be used in the page url to dynamically populate the field.

Bedingte Felder

Sie können Felder unter Vorbehalt aktivieren und verwenden. Sie können dies tun, indem Sie die Einstellung Bedingte

Feldblöcke aktivieren einschalten.

Die Aktion kann entweder auf Anzeigen oder Ausblenden eingestellt werden.

Dann können Sie das Feld auswählen, auf dem die Bedingung basieren soll.

Schließlich können Sie den Vergleichstyp so einstellen, dass die Bedingung funktioniert. Sie können aus den folgenden Vergleichstypen auswählen; Nicht leer, leer, =, !=, enthält, enthält nicht, beginnt mit, beginnt nicht mit, endet mit oder endet nicht mit.

Conditional Field ^

Enable Conditional Field

ACTION

Hide ▾ *this field if...*

FIELD ×

Name ▾

COMPARE TYPE

Not Empty ▾

+ Add Rule

Sie können die Registerkarte Erweitert erweitern, um weitere Erweiterte Einstellungen anzuzeigen.

Sie können einen HTML-Anker festlegen und Ihrem Feld zusätzliche CSS Class(es) hinzufügen.

Advanced ^

HTML anchor

Enter a word or two — without spaces — to make a unique web address just for this block, called an “anchor.” Then, you’ll be able to link directly to this section of your page.

[Learn more about anchors](#) ↗

Additional CSS class(es)

Separate multiple classes with spaces.

Formularblockeinstellungen

Der Erweiterte Formularblock verfügt über verschiedene Blockeinstellungen, die für den gesamten Block und nicht für einzelne Felder verwendet werden können.

Allgemeine Einstellungen

Sie können die Einstellung Ausgewähltes Formular anzeigen, um das ausgewählte Formular anzuzeigen.

Sie können eine Beschreibung zu Ihrem Formular als Referenz hinzufügen, indem Sie die Einstellung Formularbeschreibung verwenden.

Mit der Option Aktionen einreichen können Sie eine oder mehrere Aktionen senden auswählen und verwenden.

Die folgenden Einreichungsaktionen sind für kostenlose Benutzer verfügbar: E-Mail, Weiterleitung, Mailer Lite und FluentCRM

Die folgenden Einsendeaktionen sind für Blocks Pro-Benutzer verfügbar: ConvertKit, ActiveCampaign, automatische

Antwort-E-Mail, Datenbankeingabe, Brevo, MailChimp, Antwort erhalten und Webhook.

Immer wenn Sie eine Aktion zum Senden aktivieren, sehen Sie in den Blockeinstellungen eine neue Einstellung für diese Aktion zum Senden.

Mit dem Umschalten können Sie das Formular ausblenden, nachdem das Formular abgeschickt wurde.

Mit den E-Mail-Einstellungen können Sie einrichten, wie die E-Mail empfangen wird.

Die E-Mail-Adresse sollte die E-Mail-Adresse sein, an die die Formularübermittlung gesendet wird.

Sie können die Einstellung E-Mail Betreff verwenden, um einen E-Mail Betreff festzulegen.

Mit der Einstellung Von E-Mail können Sie das Formular E-Mail festlegen. Dies ist die E-Mail-Adresse, die beim Senden des Formulars an die An-Adresse angezeigt wird.

Mit der Einstellung Vom Namen können Sie den angezeigten Vom Namen festlegen.

Mit der Einstellung Antworten auf können Sie festlegen, welche E-Mail-Adresse verwendet wird, wenn auf die Original-E-Mail geantwortet wird.

Form (Adv)

- General
- Style
- Advanced

Selected Form ^

Contact With Options Form v

Form Description

Optionally add an description about your form

This is used for your reference only.

Submit Actions ^

Email x

Database Entry (Pro ... x x v

Hide form after submit?

Email Settings ^

Email To Address

name@example.com

Seperate with comma for more then one email address.

Email Subject

From Email

From Name

REPLY TO

Email Field v

Mit der CC-Einstellung können Sie ein Cc für die E-Mail festlegen.

Mit der Einstellung Bcc können Sie einen Bcc für die E-Mail festlegen.

Der Umschalter Senden als HTML-E-Mail kann deaktiviert werden, wenn Sie stattdessen den einfachen Text verwenden möchten.

Mit den Datenbankeingabeeinstellungen können Sie ändern, wie der DataBase-Eintrag empfangen wird.

Mit der IP-Adresse des Benutzers speichern können Sie die ip-Adresse des Benutzers protokollieren, der das Formular absendet.

Mit dem Benutzergerät Speichern können Sie das Gerät des Benutzers protokollieren, der das Formular absendet.

Mit den Nachrichteneinstellungen können Sie die auf Ihrem Formular angezeigten Nachrichten anpassen, wenn etwas schief geht oder wenn es erfolgreich übermittelt wird.

Mit der Einstellung Erfolgsnachricht können Sie die Nachricht so einstellen, dass das Formular erfolgreich eingereicht wurde.

Die Fehler bei der Validierung des Formulars vor der Einreichung treten auf, bevor das Formular eingereicht wird.

Mit der Einstellung Nachricht können Sie eine Standardnachricht hinzufügen, um den Benutzer auf die Fehler im Formular aufmerksam zu machen.

Mit der Fehlermeldung können Sie eine Nachricht festlegen, wann immer die Formularübermittlung fehlgeschlagen ist.

Cc**Bcc** **Send as HTML email?**

If off plain text is used.

Database Entry Settings ^ **Save User IP Address**

Saves the entrants IP address with the form data

 Save User Device

Saves the entrants device with form data

Message Settings ^**Success Message****Pre Submit Form Validation Error Message****Error Message**

Stileinstellungen

Mit den Stye-Einstellungen können Sie den Stil des Inhalts Ihres Formulars anpassen.

Sie können die Eingabefelder erweitern, um ihren Stil zu ändern.

Sie können eine Feldzeilenlücke für Ihre Eingabefelder

festlegen.

Sie können auch eine Eingabegröße festlegen. Sie können zwischen klein, mittel oder groß wählen.

Sie können auch die Farben für Ihre Eingabefelder festlegen. Sie können die Normalfarben und die Fokusfarben festlegen, wenn ein Benutzer auf das Feld fokussiert ist


Sie können eine Eingabefarbe, eine Platzhalterfarbe, einen Hintergrundtyp, einen Eingabehintergrund und einen Eingabefeldschatten festlegen. Sie können diese Farben sowohl für den Normal- als auch für den Fokuszustand festlegen.


Mit den Border-Einstellungen können Sie die Grenze für Ihre Eingabefelder festlegen. Sie können die Randgröße (px), eine Randfarbe und einen Randradius festlegen.

Sie können auch die Schriftgröße und Zeilenhöhe für Ihre Eingabefelder festlegen.

General | **Style** | Advanced

Input Fields



Field Row Gap 



NONE XS SM MD LG 



Input Size



SM MD LG


Normal | **Focus**

Input Color  



Placeholder Color  


Background Type  


Input Background  





Input Box Shadow 


Border Settings


Border  


 - 1 PX

Border Radius 

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT	PX
				

FONT SIZE 

SM MD LG XL 2XL 3XL 

LINE HEIGHT 

Sie können die erweiterten Feldeinstellungen erweitern, um weitere Stileinstellungen für die Eingabefelder zu finden.

Sie können einen Buchstabenfall für Ihre Eingabefelder festlegen.

Sie können auch eine Schriftfamilie für Ihre Eingabefelder festlegen.

Sie können ein Schriftgewicht und einen Buchstabenabstand für die Eingabefelder festlegen.

Sie können auch die Einstellung Eingabeauffüllung verwenden, um den Eingabefeldern eine Auffüllung hinzuzufügen.

Außerdem sehen Sie die Einstellungen von Labels. Sie können sie erweitern, um Ihre Labels zu stylen.

Sie können den Label Layout Style einstellen. Sie können zwischen Normal, In Field Label oder Float Label wählen.

Sie können die Einstellung Etikettenfarbe verwenden, um die Farbe Ihres Etiketts einzustellen.

Sie können wählen, ob Sie das erforderliche Sternchen anzeigen möchten. Dadurch würde ein Sternchen hinzugefügt, um die erforderlichen Felder anzuzeigen.


Sie können auch eine Farbe für das erforderliche Sternchen festlegen.

Sie können auch die Schriftgröße und Zeilenhöhe für das Etikett festlegen.


Advanced Field Settings




LETTER CASE





FONT FAMILY



FONT WEIGHT




LETTER SPACING   



Input Padding    

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT	PX
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	


Labels




LABEL LAYOUT STYLE







Label Color  

Show Required Asterisk?
If field is required this will add an asterisk after the label.

Required Asterisk Color 

FONT SIZE   



LINE HEIGHT   

Sie können die erweiterten Feldeinstellungen erweitern, um weitere Stileinstellungen für die Etiketten zu finden.

Sie können das Buchstabengehäuse, die Schriftfamilie und das Schriftgewicht für Ihr Etikett festlegen.

Mit der Option Buchstabenabstand können Sie den Buchstabenabstand auf den Etikettentexten anpassen.

Sie können die Padding- und Margin-Einstellungen verwenden, um dem Etikett eine Polsterung und/oder einen Rand hinzuzufügen.

Sie können die Radio-/Checkbox-Etiketten erweitern, um ihren Stil zu ändern.

Sie können eine Etikettenfarbe für Ihre Radio-/Checkboxes festlegen.

Sie können auch die Schriftgröße und Linienhöhe festlegen.

Sie können die erweiterten Etiketteneinstellungen erweitern, um auf weitere Radio-/Checkbox-Kennzeichnungsstileinstellungen zuzugreifen.

Sie können einen Letter Case für Ihre Radio-/Checkbox-Etiketten einstellen.

Sie können auch die Font Family einstellen.

Advanced Label Settings

LETTER CASE

FONT FAMILY



FONT WEIGHT



LETTER SPACING   

PX


PADDING (PX) 




TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


MARGIN (PX) 




TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Radio/Checkbox Labels

Label Color 

FONT SIZE   




LINE HEIGHT   

-

Advanced Label Settings

LETTER CASE

FONT FAMILY



Sie können das Schriftgewicht und den Buchstabenabstand für Ihre Radio-/Checkbox-Etiketten festlegen.

Sie können den Hilfetext erweitern, um Ihren Hilfetext zu stylen.

Sie können eine Etikettenfarbe für den Hilfstext festlegen.

Sie können auch eine Schriftgröße und Zeilenhöhe für den Hilfstext festlegen.




Sie können die TextEinstellungen der erweiterten Hilfe erweitern, um weitere Stileinstellungen zu erkunden.

Sie können für Ihren Hilfstext eine Buchstabenhülle, eine Schriftfamilie, ein Schriftgewicht und einen Buchstabenabstand festlegen.

Sie können auch eine Auffüllung und einen Rand für den Hilfstext festlegen.

FONT WEIGHT

Inherit 

LETTER SPACING   

PX

Help Text 

Label Color 

FONT SIZE   

SM MD LG XL 2XL 3XL 

LINE HEIGHT   

-

Advanced Help Text Settings 

LETTER CASE

- AB ab Ab

FONT FAMILY

Select a font family 

FONT WEIGHT

Inherit 

LETTER SPACING   

PX

PADDING (PX) 

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MARGIN (PX) 

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sie können das Nachrichten-Styling erweitern, um Ihre Nachricht zu stylen.

Sie können die Textfarbe und Hintergrundfarbe für Ihre Nachricht festlegen.

Sie können auch einen Rahmen für Ihr Nachrichtenfeld festlegen. Sie können die Randfarbe und -größe für Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte auswählen.

Sie können die Farbe Fehlermeldung und die Hintergrundfarbe Fehlermeldung einstellen.

Sie können die Größe und Farbe des Fehlerrandes festlegen.

Mit der Einstellung Schriftgröße können Sie die Größe Ihres Nachrichtenfeldes anpassen.

Sie können die Zeilenhöhe und den Buchstabenfall für Ihr Nachrichtenfeld festlegen.

Sie können mit der Einstellung Grenzradius auch einen Grenzradius für Ihr Nachrichtenfeld festlegen.

Sie können die Einstellungen für erweiterte Nachrichtenschriftarten erweitern, um auf weitere Einstellungen für Nachrichtenschriftarten zuzugreifen.

Sie können die Schriftfamilie und das Schriftgewicht festlegen.

Sie können auch die Einstellung Buchstabenabstand verwenden, um den Buchstabenabstand der Nachricht anzupassen.

Sie können die Einstellung Padding und Margin verwenden, um die Padding und Margin um Ihr Nachrichtenfeld anzupassen.

Message Styling ^

Text Color	
Background Color	

Border 📱 📺 📷 ↺

	—	PX
--	---	----

Error Message Color	
Error Message Background	

Error Border 📱 📺 📷 ↺

	—	PX
--	---	----

FONT SIZE 📱 📺 📷

SM	MD	LG	XL	2XL	3XL	
----	----	----	----	-----	-----	--

LINE HEIGHT 📱 LETTER CASE

<input type="text"/>	-	-	AB	ab	Ab
----------------------	---	---	----	----	----

Border Radius 📱 📺 📷 ↺

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT	PX

Advanced Message Font Settings ^

FONT FAMILY

FONT WEIGHT

LETTER SPACING 📱 📺 📷

Padding 📱 📺 📷 ↺ ↻

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Margin 📱 📺 📷 ↺ ↻

TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erweiterte Einstellungen

Die Erweiterten Einstellungen sind für erweiterte Einstellungen und ermöglichen Ihnen eine stärkere Anpassung an Ihren Erweiterten Formularblock.

Sie können eine Auffüllung auf Ihrem Formular (Adv) Block für Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte festlegen.




Sie können in Ihrem Formular (Adv) Block eine Marge für Desktop-, Tablet- und Mobilgeräte festlegen.

Sie können auch eine maximale Breite für den erweiterten Formularblock festlegen. Dieser kann responsiv eingestellt werden.

Validierung

Sie können die Registerkarte Validierung erweitern, um die Browservalidierung ein - oder auszuschalten. Immer wenn die Browservalidierung aktiviert ist, verwendet das Formular die Standardnachrichten zur Browservalidierung. Wenn dies ausgeschaltet ist, wird stattdessen die benutzerdefinierte Fehlermeldung angezeigt.

Form (Adv)

 General	 Style	 Advanced
---	---	--

Padding



TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Margin



TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Max Width



PX

Validation



Use Browser Validation

This will use the browsers default validation for required fields. If disabled, custom error message will be displayed.

Analytik

Sie können die Analytics-Einstellungen erweitern, um die Option Form Analytics zu verwenden. Dadurch wird erfasst, wie oft das Formular geladen, gestartet und übermittelt wird. Dadurch können Sie Daten darüber haben, wie oft Ihr Formular konvertiert wird.



Analytics



Enable Form Analytics

This will capture how many times the form is loaded, started, and submitted so you can have conversion analytics.

Sie können Ihre Analysedaten anzeigen, indem Sie zu Ihrem WordPress-Dashboard gehen und zu Ihren Kadence->-Formularen navigieren. Sie verfügen über eine Spalte namens Analytics mit einer Ansichtsanalytics-Taste, die Sie drücken können, um auf die Analytics-Daten zuzugreifen.



Wenn Sie nach weiteren Analysen und Conversion-Tracking suchen, können Sie dies überprüfen [Integration von Conversion Bridges in das Kadence-Formular](#).

Sie können die Registerkarte Erweitert erweitern, um weitere Erweiterte Einstellungen anzuzeigen.

Sie können die Option umschalten, um Formularstile zu aktivieren. Sie sollten dies nur deaktivieren, wenn Sie beabsichtigen, benutzerdefinierte Stile oder ein untergeordnetes Thema zum Stylen Ihres Formulars zu verwenden.

Sie können zusätzlich einen HTML-Anker festlegen und Ihrem erweiterten Formularblock zusätzliche CSS Class(es) hinzufügen.

Advanced ^

Form Styles

Only disable if you intend to control form styles through custom css or theme

HTML anchor

Enter a word or two — without spaces — to make a unique web address just for this block, called an "anchor." Then, you'll be able to link directly to this section of your page.

[Learn more about anchors](#) ↗

Additional CSS class(es)

Separate multiple classes with spaces.

Verwendung dynamischer Platzhalter

Mit dem Formular-(Adv)-Block können Sie mithilfe dynamischer Platzhalter einige Einstellungen mithilfe der Eingabewerte des Formulars füllen. Diese können beispielsweise mit den Aktionen

“Auto Repond” und “Email” verwendet werden. Automatische Antworten werden an die Eingabeadresse gesendet, während E-Mails an den Website-Administrator gesendet werden. Sie können jedoch “Email To Address,” “Email Subject,” und “Email Message” dynamisch mit Platzhaltern aktualisieren.

Um einen dynamischen Platzhalter zu verwenden, fügen Sie einen “Field Name” mit den “Extra-Einstellungen” für eine Formulareingabe hinzu. Der Platzhalter verwendet den Namen des in Klammern umgebenen Feldes: **{field_name}**.



Sie können einen Feldnamen als Platzhalter in E-Mail-Einstellungen wie dem “Email Subject.” verwenden Ein weiteres Beispiel wäre ein Platzhalter im “Email To Address”, um die E-Mail an eine dynamische Adresse zu senden. Das Bild unten verwendet das “subject”-Feld als Platzhalter **{subject}** E-Mail Betreffzeile zu aktualisieren. Wenn der Administrator die E-Mail erhält, nachdem der Benutzer das Formular abgeschickt hat, handelt es sich bei der Betreffzeile um vom Benutzer übermittelten Text.

